

# SAUNABOARD COLOUR

<b>Общая информация</b>	<p>Цветные однотонные панели SAUNABOARD COLOUR с лицевым слоем из окрашенного шпона.</p> <p>В целях достижения превосходного результата и, конечно же, ради здоровья, используются краски на водной основе. Панели с гладкой или рельефной поверхностью Select в 8 цветах на выбор: чёрный, серый, белый, синий, красный, розовый, желтый и зеленый.</p> <p>Панель не выделяет формальдегида (кроме содержащегося в самом дереве), биоцидов и изоцианатов при температуре, присущей климату сауны. SAUNABOARD от компании J Grabner соответствует строгому австрийскому стандарту ÖNORM 6219-1. Панели Saunaboard предназначены для дизайна интерьера сауны.</p>
<b>Размеры (мм)</b>	2800 x 1250 (~ 33 кг)
<b>Толщина (мм)</b>	16 мм
<b>Качество</b>	A/Blind Лицевая сторона = прокрашенный шпон Обратная сторона = без требования к качеству
<b>Способ набора шпона в лист</b>	Строганный шпон укладывается в лист смешанным способом.
<b>Склеивание слоев</b>	Клей класса D4 последнего поколения в соответствии с DIN EN 314 Часть 2 Класс 3. Качество склеивания слоев на влаго- и термостойкость, на пригодность для использования в сауне испытывалось в лабораторных условиях продолжительное время.
<b>Область применения</b>	Высококачественные сауны, инфракрасные и тепловые кабины или СПА-зоны. Также подходит для био- или влажных саун с последующим проветриванием помещения и исправной системой вентиляции (краткосрочная влажность макс. 60 – 70%). Панели не предназначены для использования во влажных помещениях и хаммамах (100% влажность).
<b>ЦВЕТ</b>	Лицевой шпон этих панелей полностью выкрашен ализарином, веществом, которое обычно используется для окрашивания тканей (шелковых, шерстяных и других, используемых в швейной промышленности). Ализарин не содержит галогенов и аминов. Это вещество не содержит масел и неорганических компонентов (кроме воды), таких как хром, никель, кремний или других тяжелых металлов. Панели не являются канцерогенным или вредным для здоровья.
<b>Несущая плита</b>	Многослойная панель из европейской осины. По запросу возможно изготовление несущей плиты из европейской ольхи (для соответствия цвета с лицевым слоем).
<b>Лицевая сторона</b>	Строганный шпон из европейского клена (белый цвет) или магнолии (остальные цвета). Шпон пропитывается и прокрашивается красильным веществом на всю толщину и равномерно высушивается.
<b>Гарантия</b>	Превосходное качество сопровождается превосходным сервисом. Мы предоставляем гарантию на качество склеивания слоев шпона и фанеры 10 лет при частном или 4 года при общественном/коммерческом пользовании. (Ознакомьтесь с гарантийным заявлением).
<b>Монтаж</b>	Крепление панелей рекомендуется осуществлять путем сверления и склеивания полиуретановым клеем.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Открывает новые возможности в дизайне сауны;</li><li>» Богатый выбор цветов;</li><li>» Клей не выделяет вредных веществ согласно результатам испытания ÖNORM M6219-1;</li><li>» Многослойная панель из лущеного шпона из европейской осины или ольхи характеризуется плотностью, стабильностью, высокой удерживаемостью винта для оптимальной фиксации;</li><li>» Отсутствие экзотических пород дерева в несущей плите;</li><li>» По запросу, несущая плита более темного цвета (из ольхи);</li><li>» По запросу, сертификация FSC® или PEFC™;</li><li>» Большой размер панелей (оптимизация расходов материала при раскрое);</li><li>» Гарантия – дополнительный сервис;</li><li>» Количество панелей на поддоне: 24 шт. = 2800 x 1250 мм</li></ul>